



LEI400



TECNOLOGIE MIT ZWECKMÄSSIGKEIT

LEI400, Heißgetränkeautomat mit einer Kapazität von 400 Bechern und mit 24 Direktwahltasten (Version Easy und Smart). Zur leichten Austauschbarkeit der Benutzertasten und zur Anpassung an unterschiedliche Einsatzorte.



LEI400 SMART



LEI400 EASY + ARIA M MASTER

BENUTZEROBERFLÄCHE

- Große Modularität mit 2 intuitiven und austauschbaren Benutzeroberflächen:
Easy: Standard Membrantastenfeld, mit 24 großflächigen Tasten.
Smart: Tastenfeld mit Touchscreentechnology Saw (surface acoustic wave), mit 24 großflächigen, hinterleuchteten Tasten.
- Zuckerdosierung.
- Tasten mit Quittierton.
- 32 stellige alphanumerische LCD-Anzeige.
- Ausgabefach mit gedämpfter Ausgabeklappe.

Bianchi Vending



GCS, PAT.®
GRINDING
CONTROL SYSTEM
(OPTION)



CUP
SENSOR
DETECTION
(OPTION)



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



PATENTED
ESPRESSO
GROUP



ENERGY
SAVING
MODE
(OPTION)

DATEN

• NETZSPANNUNG

230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz

• INTERNE STROMVERSORGUNG

Alle Komponenten sind mit 24 V versorgt, mit Ausnahme der Boilerheizelemente, der Pumpe, des Dampfabsaugers, welche über Netzspannung versorgt werden.

• LEISTUNGS-AUFNAHME

1,80 kW - Version Espresso mit Einzelboiler

2,25 kW - Version Instantgetränke

• WASSERVERSORGUNG

Wasseranschluss = 3/4"

Wasserdruck = 0,5 - 6,5 bar

EIGENSCHAFTEN

- Verstärktes Gehäuse mit vandalismussicherer Türaufhängung und programmierbarem Schloss.
- Herausnehmbare Boilereinheit und Mixerschalen zur Erleichterung der Wartungsmaßnahmen.
- Teewasserwendel als Serienausstattung an allen Versionen.
- Becherspender mit verstellbarem Durchmesser (von 70 bis 74 mm) und Rührstäbchen von 90 bis 105 mm.
- Switching-Spannungsversorgung garantiert absolute Dosiergenauigkeit der Instant-Produkte und höchste elektrische Sicherheit
- Serienmäßig MDB-Executive-Protokoll.
- Elektronik vorbereitet zur Aufnahme eines Telemetriemoduls.

ZAHLUNGSSYSTEM

- Elektronik vorbereitet für alle Zahlungssysteme.
- Vorbereitet für die Inbetriebnahme in Master/Slave Funktion, dass mit einem Zahlungssystem sowohl Heissgetränke- als auch Spiralautomaten steuert.

PRODUKTE

Kaffee in Bohnen*	2.50 Kg
Gefriergetrockneter Kaffee	0.50 Kg
Gerstenkaffee	0.60 Kg
Milchpulver	1.70 Kg
Kaffeeweißer	3.20 Kg
Kakao	3.60 Kg
Zitronentee	3.30 Kg
Tee	1.70 Kg
Brühe	3.60 Kg
Zucker	4.00 Kg
Rührstäbchen	400 St.
Becher	400 St.

* Mit Einbau Kit Erweiterung 4.50 Kg.

KIT ZUBEHÖR


- Kit Bechererkennung.
- Kit vandalismussicherer Münzeinwurf.
- Kit Uhrenchip (zur Energieeinsparung und für Werbemaßnahmen).
- Automatisches Regelsystem für den Mahlgrad der Kaffeebohnen, das bei Feuchtigkeits- und Temperaturänderungen dauerhaft konstante Qualität des ausgegebenen Produkts garantiert.
- Zusätzliche Behälter und Mixerschalen für 7. Behälter in der Version Instant.

UMWELT

- Niedriger Energieverbrauch durch LED-Beleuchtung, erhöhte Lebensdauer gegenüber Leuchtstoffröhren.
- Geeignet für Pappbecher und Rührstäbchen aus Holz.
- Option: Sensor-Kit zur automatischen Erkennung von Bechern oder eigenen Tassen.
- Niedriger Energieverbrauch durch Standby-Modus für den Boiler während vordefinierter Zeitspannen
- **RoHS** und **RAEE**-zertifiziert.


VERSIONEN LEI400 EASY / SMART	ESPRESSO 1ES-6 EINZELBOILER	INSTANT IN-6
KAFFEE IN BOHNEN	1	-
BEHÄLTER INSTANTPRODUKTE (INKL. ZUCKER)	6	6
MAßE MM	1630H x 620B x 744T / GEWICHT 132,5 KG	

1. Zucker 2. Instantgetränk 3. Instantgetränk
4. Kaffee 5. Kakao 6. Milchpulver 7. Tee



ESPRESSO

1. Tee 2. Zucker 3. Kaffee 4. Entkoffeinierter Kaffee
5. Kakao 6. Milchpulver



INSTANTGETRÄNKE