




LEI600



WIRTSCHAFTLICHKEIT UND TECHNOLOGIE SIND NICHT LÄNGER UNVEREINBAR.

LEI600, Heißgetränkeautomat mit einer Kapazität von 600 Bechern und mit 24 Direktwahltasten (Version Easy und Smart). Zur leichten Austauschbarkeit der Benutzertasten und zur Anpassung an unterschiedliche Einsatzorte.



LEI600 SMART



LEI600 EASY + ARIA L MASTER

BENUTZEROBERFLÄCHE

- Große Modularität mit 2 intuitiven und austauschbaren Benutzeroberflächen:
Easy: Standard Membrantastenfeld, mit 24 großflächigen Tasten.
Smart: Tastenfeld mit Touchscreentechnology Saw (surface acoustic wave), mit 24 großflächigen, hinterleuchteten Tasten.
- Lei 600 kann auch zu einem Full Touch Automaten umgewandelt werden, dank optionalem Kit 21.5" Multimedia Touchscreen.
- Zuckerdosierung.
- Tasten mit Quittierton.
- 32 stellige alphanumerische LCD-Anzeige bzw. optional ein 7"-LCD zur Ausstrahlung von Bildern und Produktinformationen.
- Ausgabefach mit gedämpfter Ausgabeklappe.

Bianchi Vending



GCS, PAT.®
GRINDING
CONTROL SYSTEM
(OPTION)



CUP
SENSOR
DETECTION
(OPTION)



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



PATENTED
ESPRESSO
GROUP



ENERGY
SAVING
MODE
(OPTION)



DISPLAY
LCD 7"
(OPTION)

DATEN

- **NETZSPANNUNG**
230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz
- **INTERNE STROMVERSORGUNG**
Alle Komponenten sind mit 24 V versorgt, mit Ausnahme der Boilerheizelemente, der Pumpe, des Dampfabsaugers, welche über Netzspannung versorgt werden.
- **LEISTUNGS-AUFNAHME**
1,80 kW - Version Espresso mit Einzelboiler
2,25 kW - Version Instantgetränke
- **WASSERVERSORGUNG**
Wasseranschluss = 3/4"
Wasserdruck = 0,5 - 6,5 bar

EIGENSCHAFTEN

- Verstärktes Gehäuse mit vandalismussicherer Türaufhängung und programmierbarem Schloss.
- Herausnehmbare Boilereinheit und Mixerschalen zur Erleichterung der Wartungsmaßnahmen.
- Becherspender mit verstellbarem Durchmesser (von 70 bis 74 mm) und Rührstäbchen von 90 bis 105 mm.
- Switching-Spannungsversorgung garantiert absolute Dosiergenauigkeit der Instant-Produkte und höchste elektrische Sicherheit
- Serienmäßig MDB-Executive-Protokoll.
- Elektronik vorbereitet zur Aufnahme eines Telemetriemoduls.

ZAHLUNGSSYSTEM

- Elektronik vorbereitet für alle Zahlungssysteme.
- Vorbereitet für die Inbetriebnahme in Master/Slave Funktion, dass mit einem Zahlungssystem sowohl Heissgetränke- als auch Spiralautomaten steuert.

PRODUKTE

Kaffee in Bohnen*	3.80 Kg
Gefriergetrockneter Kaffee	0.70 Kg
Gerstenkaffee	0.75 Kg
Milchpulver	2.20 Kg
Kaffeeweißer	4.00 Kg
Kakao	4.80 Kg
Zitronentee	5.20 Kg
Tee	2.40 Kg
Brühe	3.80 Kg
Zucker	5.20 Kg
Rührstäbchen	600 St.
Becher**	600 St.

*Mit Einbau Kit Erweiterung 4.50 Kg.

**Erweiterbar bis zu 700 St.

KIT ZUBEHÖR


- Kit Bechererkennung.
- Kit vandalismussicherer Münzeinwurf.
- Kit Uhrenchip (zur Energieeinsparung und für Werbemaßnahmen).
- Automatisches Regelsystem für den Mahlgrad der Kaffeebohnen, das bei Feuchtigkeits- und Temperaturänderungen dauerhaft konstante Qualität des ausgegebenen Produkts garantiert.

UMWELT

- Niedriger Energieverbrauch durch LED-Beleuchtung, erhöhte Lebensdauer gegenüber Leuchtstoffröhren.
- Geeignet für Pappbecher und Rührstäbchen aus Holz.
- Option: Sensor-Kit zur automatischen Erkennung von Bechern oder eigenen Tassen.
- Niedriger Energieverbrauch durch Standby-Modus für den Boiler während vordefinierter Zeitspannen
- **RoHS** und **RAEE**-zertifiziert.


VERSIONEN LEI600 EASY / SMART	ESPRESSO 1ES-6 EINZELBOILER	INSTANT IN-7
KAFFEE IN BOHNEN	1	-
BEHÄLTER INSTANTPRODUKTE (INKL. ZUCKER)	6	7
MAßE MM	1830H x 620B x 770T / GEWICHT 155 KG	

1. Zucker 2. Instantgetränk 3. Instantgetränk
4. Kaffee 5. Kakao 6. Milchpulver 7. Tee



ESPRESSO

1. Brühe 2. Tee 3. Zucker 4. Kaffee 5. Entkaffeinierter Kaffee 6. Kakao 7. Milchpulver



INSTANTGETRÄNKE